



DITEC SOFT RESET

De binnendeur voor maximale flexibiliteit



DITEC SOFT RESET

De Ditec Soft Reset is een compacte oproldeur met een automatisch herintroducerend deurblad en een zachte onderrand. De deur biedt een verbeterde optiek, uitstekende isolatie en verhoogd gebruiksgemak.

Betere werkomstandigheden

GEOPTIMALISEERD PROCESVERLOOP

De Soft Reset is ontwikkeld voor een snelle installatie en eenvoudige bediening. De snelle openings- en sluitsnelheden en het deurblad dat zich na een crash zelf herintroduceert in de geleidingen staan garant voor een probleemloze en soepele werking.

ENERGIEBESPARINGEN

Openingssnelheden tot 2,3m/s en een snelle sluiting zorgen ervoor dat de deur nooit langer dan nodig openblijft. Zo wordt veel energie bespaard!

AFDICHTING

De ritsen in de nauwe geleidingen waarborgen een uitstekende isolatie. Ze minimaliseren de infiltratie van tocht en stof. Om de isolatie-eigenschappen nog te verbeteren zijn extra afdichtingen als optie verkrijgbaar.

GELUIDSARM

Een stille werking is gegarandeerd dankzij de speciaal ontwikkelde zijgeleidingen, de doorlopende ritsen en de speciale veerringen die trillingen absorberen.



Gebruiksvriendelijk

Veiligheid verzekerd

BESCHERMING VAN MENSEN EN GOEDEREN

Mogelijke hindernissen worden onmiddellijk gedetecteerd door het beproefde dubbele veiligheidssysteem. In het onwaarschijnlijke geval van een crash zijn het flexibele deurblad en de zachte onderrand ontwikkeld om geen schade te berokkenen.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

De sturing met LCD display met 32 karakters wordt je waardevolle assistent en houdt je op de hoogte over de werking van de deur. Het aanpassen van de instellingen en plannen van onderhoudsbeurten wordt zo erg eenvoudig. Een makkelijk toegankelijk manueel ontgrendelsysteem garandeert een snelle opening bij een noodgeval.



Zachte onderrand

Intelligent en mooi design

VERBETERDE LOOKS

Het kader van de Soft Reset heeft een gestroomlijnde en robuuste constructie. De afdekking van de rol ziet er strak uit en is met zijn afgeschuinde bovenkant makkelijk schoon te maken. De afgeronde PVC zijafdekkingen vormen een mooie toevoeging aan het algemene design.

ONDERHOUDSARM

De zachte start en stop beperken de krachten op de motor en verminderen het energieverbruik. De Soft Reset heeft een beperkt aantal bewegende onderdelen en vraagt weinig onderhoud. Herstellingen na een crash met het gordijn zijn niet nodig gezien het deurblad zichzelf automatisch in de geleidingen herstelt.

PLAATSBEPARING

De voetafdruk van de Soft Reset is beperkt dankzij de 2 smalle zijkolommen. De compacte constructie en de beperkte bovenruimte voor het opgerolde gordijn garanderen een maximale doorgangshoogte- en breedte.



Perfect gealigneerd

© Entrematic Group AB – 2018

Entrematic biedt een uitgebreid assortiment van producten voor industriële, commerciële, institutionele en residentiële toepassingen, waaronder sectionaalpoorten, uitrusting voor laaddocks, ultraperformante deuren, residentiële garagepoorten, voetgangersdeuren, poorten en slagbomen, en automatisering en aandrijvingen. Entrematic heeft bijna 200 jaar ervaring opgebouwd en stelt zich op als meest dynamische en innoverende speler in de sector van toegangsautomatisering. Daarnaast wilt het bedrijf de beste partner zijn voor dealers en installateurs. Onze bekende merken omvatten Normstahl, Dynaco, Ditec, EM en Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM en Nergeco, evenals woorden en logo's, zijn voorbeelden van handelsmerken in eigendom van de Entrematic Group AB of bedrijven binnen de Entrematic Group. De Ditec-producten zijn wereldwijd beschermd door geregistreerde octrooien. Als onderdeel van het beleid inzake voortdurende productontwikkeling behoudt de Entrematic Group nv het recht om de kenmerken van haar producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Disclaimer: Raadpleeg de handleiding voor een correct gebruik van onze producten. Alles vermeld in deze brochure is enkel geldig onder de gebruiksvoorwaarden in de handleiding en op voorwaarde dat de deur correct werd geplaatst en onderhouden en niet werd misbruikt of vervaarlost.

Uw Ditec verdeler:

AE SYSTEMS
Oeverstraat 19
9160 Lokeren (Belgium)
Tel. +32 (0)9 356 00 51
info@aesystems.be
www.aesystems.be

Ditec
ENTRE/MATIC