



DITEC SOFT RESET

La porte intérieure qui offre
le plus de flexibilité

DITEC SOFT RESET

La Ditec Soft Reset est une porte à enroulement auto-réinsérable très compacte avec un tablier entièrement souple et un bas de porte léger et déformable. La porte possède un bel aspect esthétique ainsi qu'une excellente étanchéité et est très facile d'utilisation.

Des conditions de travail optimisées

FLUX DE PROCESSUS OPTIMISÉ

La Soft Reset est conçue pour une installation rapide et une utilisation simple. Les cycles rapides d'ouverture et de fermeture ainsi que la fonction d'auto-réinsertion du tablier réduisent les risques de temps-morts après un impact ce qui fait de cette porte la solution parfaite pour assurer la fluidité du processus de passage sans aucun problème.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

La vitesse d'ouverture jusqu'à 2,3m/s et la fermeture rapide assurent que la porte ne reste pas plus ouverte que ce qui est nécessaire, ce qui permet d'importantes économies d'énergie.

ÉTANCHÉITÉ

La fermeture éclair glisse dans des guides serrés, permettant une excellente étanchéité. Ils minimisent le passage d'air et l'infiltration de saleté. Un joint d'étanchéité optionnel est disponible pour améliorer la capacité d'isolation de la porte.

FAIBLE BRUIT

Une opération silencieuse est assurée par les guides latéraux spéciaux, la fermeture éclair conique et des rondelles en plastique spéciales qui absorbent les vibrations.

Sécurité garantie

PROTECTION DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES

Un possible obstacle sera immédiatement détecté puisque la Soft Reset possède une combinaison testée et prouvée de 2 dispositifs de sécurité. Dans le cas malchanceux d'un crash, le tablier entièrement flexible et le bas de porte léger et déformable sont conçus pour ne causer aucun dommage.

UTILISATION CONVIVIALE

L'unité de contrôle avec son affichage numérique sera votre parfait assistant pour vous tenir informé sur le fonctionnement de la porte. Il est très simple d'ajuster les paramètres et planifier la maintenance. Un dispositif manuel accessible vous permet d'ouvrir la porte rapidement en cas d'urgence.

Design beau et intelligent

DESIGN CREATIF ET LOOK AVANCÉ

La structure de la Soft Reset est robuste et simplifiée. Le caisson supérieur avec sa face supérieure inclinée possède un bel aspect et est facile à nettoyer. Les couvercles latéraux arrondis en PVC sont un bel ajout à la finition de l'aspect général.

PEU D'ENTRETIEN

Les légers démarriages et fermetures rendent les mouvements d'ouverture et de fermeture bien contrôlés. Ils réduisent le stress provoqué sur le moteur et diminuent la consommation d'énergie. La Soft Reset possède peu de pièces additionnelles ou mobiles et nécessite donc peu de maintenance. En cas de crash du bas de porte, le temps de réparation va normalement être évité puisque le tablier se réintroduira automatiquement lui-même en se refermant.

GAIN DE PLACE

L'emprise au sol de la Soft Reset est très faible grâce aux deux étroites colonnes. La structure compacte et la faible retombée d'enroulement assurent un passage libre maximal en largeur et hauteur.

© Entrematic Group AB – 2018

Entrematic propose une gamme complète de produits pour les applications industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, parmi lesquels des portes sectionnelles, des équipements de quoi de chargement, des portes haute performance, des portes de garage, des portes d'accès piéton, des portes et barrières, et des systèmes automatisés et d'ouverture. En s'appuyant sur près de 200 ans d'expérience, Entrematic vise à devenir l'entreprise la plus dynamique et la plus innovante dans le secteur des accès dotés de systèmes automatisés, et le meilleur partenaire pour les revendeurs et les installateurs. Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et Nergoco, sont quelques unes des marques reconnues. Les mots et logos Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et Nergoco, sont quelques unes des marques appartenant à Entrematic Group AB ou des entreprises du groupe Entrematic. Les produits Ditec sont protégés par des brevets internationaux. Dans le cadre de sa politique de développement continu de produits, Entrematic Group NV se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits ou des composants sans avis préalable. Limitation de responsabilité : Se référer à notre manuel pour utiliser correctement nos produits. Toutes les informations figurant dans la présente brochure sont valides uniquement en vertu des conditions d'utilisation indiquées dans le manuel d'utilisateur et à condition que la porte ait été correctement installée et entretenue et n'a pas fait l'objet d'un usage abusif ou négligent.

Votre distributeur Ditec:



Utilisation conviviale



Bord inférieur flexible



Parfait alignement

AE SYSTEMS
Oeverstraat 19
9160 Lokeren (Belgium)
Tel. +32 (0)9 356 00 51
info@aesystems.be
www.aesystems.be

Ditec
ENTREMATIC